



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

FLUX OFF BRUSHCLEAN CZ

Electronique

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le Flux Off Brushclean CZ est un nettoyant de haute performance , **ininflammable** , capable d'enlever rapidement tous les types de colophanes et les flux synthétiques des composants ou assemblages électroniques. La formule du Electro Wash CZ Brushclean contient des solvants Cirozane , basés sur la nouvelle chimie des HFE , qui sont **ininflammables** et ne détruisent pas la couche d'ozone .

Grâce à sa formule spécifique , cet aérosol à haute pression nettoie efficacement et s'évapore instantanément, sans laisser de résidus et sans risque pour les matériaux sensibles .

- Enlève tous les types de colophanes et les résidus de flux synthétiques,
- Pénètre les zones difficiles d'accès,
- S'évapore rapidement,
- Ne laisse aucun résidu,
- Ne dégage qu'une faible odeur,
- **Ininflammable**,
- **Non corrosif**,
- Ne renferme aucun C.F.C., H.C.F.C. ou 1,1,1-Trichloroéthane,
- Enlève les traces d'huile et de graisse et les résidus ioniques et non ioniques.

DOMAINE D'APPLICATION

Le Flux Off Brushclean CZ enlève les résidus de flux et nettoie :

- Les dissipateurs de chaleur,
- Fiches,
- Circuits imprimés,
- Relais,
- Adaptateurs,
- Plots montés en surface,
- Interrupteurs...

UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Pour un usage industriel uniquement. Lire la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Agiter avant emploi. Pulvériser abondamment sur les parties à traiter. Recommencer si nécessaire.

Utiliser le capillaire pour une application précise

Page 1

Cette fiche technique a été établie le 29/3/97. Elle annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Morgan Produits Chimiques

112, Bd de Verdun - B.P. 306 - 92402 Courbevoie Cedex - France - Téléphone : 01 41 88 89 00 - Fax : 01 41 88 89 89

S.A. au capital de 2 468 500 F - R.C.S. Nanterre B 321 995 367 - SIRET 321 995 367 000 42 - APE 515 L

 **Morgan**



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Produit Actif :

- Aspect	Liquide clair et légèrement coloré
- Tension superficielle (dynes/cm @ 22°C) :	12,2
- Rigidité diélectrique (ASTM D - 877)	7 kV/cm
- Densité spécifique (eau = 1 @ 20°C) :	1,50
- Indice d'évaporation (Acétate de Butyle = 1) :	>1
- Point d'éclair (Vase clos) :	sans
- Point d'ébullition initial :	32°C
- Solubilité dans l'eau	Négligeable
- Odeur :	légère , type éther
- Indice Kauri-Butanol (IKB) :	36

COMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX

Le Flux Off Brushclean CZ est généralement compatible avec la plupart des matériaux utilisés dans l'industrie électronique .

Toutefois quel que soit le support (même non critique) et le nettoyant utilisé il est recommandé de tester la compatibilité entre le matériau et le solvant avant l'opération de nettoyage .

<u>Matériaux</u>	<u>Compatibilité</u>
ABS	Excellente
Buta-N	Excellente
EPDM	Excellente
Graphite	Excellente
Kynar	Excellente
LDPE	Excellente
Lexan	Bonne
Néoprène	Excellente
Noryl	Excellente
Nylon 66	Excellente
PE réticulé	Excellente
Polypropylène	Excellente
Polystyrène	Bonne
PVC	Excellente
Silicone	Excellente
Téflon	Excellente
Viton	Excellente

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité.

Page 2

Cette fiche technique a été établie le 29/3/97. Elle annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Morgan Produits Chimiques

112, Bd de Verdun - B.P. 306 - 92402 Courbevoie Cedex - France - Téléphone : 01 41 88 89 00 - Fax : 01 41 88 89 89

S.A. au capital de 2 468 500 F - R.C.S. Nanterre B 321 995 367 - SIRET 321 995 367 000 42 - APE 5151





FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

Eviter les contacts répétés ou prolongés du produit sous forme liquide ou de vapeurs avec la peau, les yeux ou les vêtements. Eviter de respirer les vapeurs du produit. Ne l'utiliser que dans un local correctement ventilé. La ventilation générale doit être bonne, mais une ventilation ponctuelle doit être utilisée dans les espaces confinés ou aux endroits où ont lieu des émanations importantes. Eviter les activités qui pourraient entraîner une projection du produit renversé ou créer un brouillard.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Réf. ES7208. Aérosol de 270 ml (12 aérosols/carton).

Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur, des étincelles, des flammes ou de toute autre source de dissociation thermique. Stocker dans un local correctement ventilé. Ne pas stocker à la lumière du soleil. Conserver hors de portée des enfants.